

TEHNISKĀ DATU LAPA



EVODUCT UZMAVA


Optisko šķiedru kabeļu aizsargcaurules

PRODUKTA APRAKSTS

EVODUCT uzdevums nodrošina vienmērīgu un ciešu optisko kabeļu aizsargcauruļu savienojumu.

Materiāls: PE (polietilēns), spiediena klase PN16, krāsa- zila ar melnu.

Ražots saskaņā ar standartiem: LVS EN ISO 9080; LVS EN ISO 12162, LVS EN ISO 12092



PRODUKTA PIELIETOJUMS

Būvējot optiskās šķiedras un sakaru kabeļu kanalizācijas sistēmas, par labāko risinājumu kabeļu ilgtermiņa aizsardzības nodrošināšanai kalpo EVODUCT aizsargcaurules. Aizsargcaurules ir paredzētas guldīšanai gruntī, betonā un ūdenī. Aizsargcaurules tiek izmantotas optiskās šķiedras sakaru un citu kabeļu ievilkšanai tajās, pielietojot tradicionālās instalācijas metodes— ievilkšanu ar trosi vai pneimoiepūšanu.

PRODUKTA ĢEOMETRISKIE PARAMETRI

Nominālais izmērs	40
Ārējais OD, mm	80.0
Garums, mm	151

Spiediena klase:
PN16

FIZIKĀLI—MEHĀNISKIE PARAMETRI

Parametri	Raksturlielumi	Atbilstība standartiem
Materiāls		PE
Spiediena klase	PN16	LVS EN ISO 12092

Atvērt produktu