

TEHNISKĀ DATU LAPA

EVOAQUA

PE100 kanalizācijas spiedvadu caurules


Atbilstība:
LVS EN 12201-2

PRODUKTA APRAKSTS

EVOAQUA notekūdeņu spiedvadu caurules tiek ražotas izmantojot augsta blīvuma polietilēnu (PE100 tipa materiālu). Pieejamās cauruļu spiediena klases: PN16 vai PN10.

Materiāls: HDPE (augsta blīvuma polietilēns) tips PE 100.

Krāsa: melna ar brūnām svītrām. Caurules ražotas atbilstoši LVS EN 12201-2.



PRODUKTA PIELIETOJUMS

EVOAQUA caurules ir paredzētas notekūdeņu spiedvadu sistēmām tradicionālās būvniecības laikā — atvērta tranšeju izbūve bez pabērums un apbērums atbilstoši LVS EN 1610, LVS EN 1046, LVS EN 12007-2, LVS EN 12327 (neattiecas uz pieberamo grūnti ap cauruli).

Materiāls: **PE100**

Spiediena klase: **PN16 / PN10**

SDR sērija: **11 / 17**

PRODUKTA IZMĒRI

Caurules izmēri		Nominālais D.	Garums
OD x e, mm		DN/OD, mm	L, m
SDR 11	SDR 17		
20 x 2.0	-	20	100 .. 2000
25 x 2.3	25 x 1.8	25	100 .. 2000
32 x 3.0	32 x 2.0	32	100 .. 2000
40 x 3.7	40 x 2.4	40	100 .. 1000
50 x 4.6	50 x 3.0	50	100 .. 800

Atvērt produktu

TEHNISKĀ DATU LAPA

EVOAQUA

PE100 kanalizācijas spiedvadu caurules

Atbilstība:
 LVS EN 12201-2

PRODUKTA PARAMETRI

Parametri	Raksturlielumi	Testēšanas metode
Materiāls	PE100	
Hidrostatiskā spiediena noturība (80 °C, 5,4 MPa)	>165 h	LVS EN ISO 1167-1 LVS EN ISO 1167-2
Stiepes pagarinājums	≥350%	LVS EN ISO 6259-1 LVS EN ISO 6259-3
Noturība pret plaisu pieaugumu (80 °C, 4 N/MPa, 2% Arkopal N-100)	>8760 h	ISO 16770
Noturība pret lēnu plaisu pieaugumu (80 °C, 9,2 bar)	>8760 h	EN ISO 13479
Kausējuma indekss (MFR) (5 kg, 190 °C, 10 min)	0.3-0,9g	LVS EN ISO 1133
Oksidācijas indukcijas laiks (200 °C)	≥20 min	LVS EN ISO 11357-6
Garenvirziena izmaiņas (e ₁ ≤ 16 mm, 110 °C)	≤3%	LVS EN ISO 2505
Ķīmiskā noturība	pH 2 ≥ pH ≥ pH 12	ISO/TR 10358

Nominālā spiediena klase atbilstoši LVS EN12201-2 (C=1,25 pie temperatūras 20 °C) PN16 bar (SDR 11); PN10 (SDR 17).

Materiāls: **PE100**

Spiediena klase: **PN16 / PN10**

SDR sērija: **11 / 17**

PRODUKTA APZĪMĒJUMI

Caurules marķējums

Parametri	Apzīmējums
Standarts	EN 12201
Ražotāja informācija	EVOPIPES
Produkta nosaukums	EVOAQUA
Caurules izmēri (diametrs x sienas biezums)	piem. 32 x 2,0
SDR sērija	piem. SDR 17
Materiāls	PE100
Pamatcaurules spiediena klase (bar)	piem. PN10
Paredzētais pielietojums (P-kanalizācija un drenāža)	P
Ražošanas datums	datums

Atvērt produktu